



## RTX18

### Особенности

Опора для стояния (вертикализатор) RTX18 переднеопорный 1,2,3 размеры

- рама с 4мя колесами
- поддержка туловища
- поддержка груди
- широкий ремень с системой quick fix
- абдуктор переднеопорный
- подножка раздельная с держателями для стоп
- тормоза
- задний упор
- упоры для коленей
- боковые поддержки изогнутая планка
- стол деревянный

### Базовая комплектация

- рама с 4 колесами;
- поддержка туловища;
- поддержка груди;
- широкий ремень с системой quick fix;
- абдуктор переднеопорный;
- подножка раздельная с держателями для стоп;
- тормоза;
- задний упор;
- упоры для коленей;
- боковые поддержки изогнутая планка;
- стол деревянный.

## Аксессуары

- Увеличитель грудной части
- Стол
- Подголовник заднеопорный
- Абдуктор заднеопорный
- Боковые поддержки изогнутая планка
- Боковые поддержки прямая планка
- Абдуктор переднеопорный
- Ложемент (пара)
- Задний упор
- Подножка
- Подголовник анатомический М
- Подголовник анатомический L
- Крепление для заднеопорного анатомического подголовника
- Крепление для заднеопорного подголовника+барашки (для Газель)
- Упоры для коленей (отдельно)
- Фиксаторы для боковых поддержек (пара)
- Ремень для боковых поддержек
- Широкий ремень с системой quick fix
- Планка для боковых поддержек
- Грудная поддержка
- Грудная поддержка с отверстиями
- Ремни для стоп

## Размерный ряд

	размер 1, см	размер 2, см	размер 3, см
ширина поддержки туловища сверху	27	32	35
ширина поддержки туловища снизу	27	33	38
высота поддержки туловища	34	41	48
ширина поддержки груди	18	22	28
высота поддержки груди	10	12	15
высота от подножек до верхней части поддержки туловища	45-73	52-84	63-94
высота от подножек до верхней части поддержки груди (D)	55-83	64-96	78-109
высота от подножки до абдуктора переднеопорной / заднеопорный	22-54	22-54	22-60(70)
диапазон регулировки ширины подножки	4	4	6
диапазон изменения высоты абдуктора переднеопорной / заднеопорный	6/4	6/4	6/4
высота от подножки до коленного упора	13-45	13-45	13-55
высота горизонтально (C)	85	85	93
ширина рамы (A)	60	60	66
длина рамы (B)	84	84	96
угол наклона	от 90° до -15°	от 90° до -15°	от 90° до -15°
угол разведения	35°	35°	35°
вес без доп. аксес. / полная компл.	20 кг	22 кг	26 кг
вес пользователя	60 кг	60 кг	80 кг

